



## ■ TEGERA® 465A



For yderligere  
information

### FOR STOR FINGERFØLELSE VED PRÆCISIONSARBEJDE

Tynd 18 gg strikket skærebeskyttelsehandske (D) med stor fingerfølelse til præcisionsarbejde. Touchscreen-funktion, du kan bruge din smartphone uden at tage handsken af. Åndbar hånddryg for ekstra komfort og høj skærebeskyttelse takket være CRF®-teknologien i kombination med fibergarn i rustfrit stål. Forstærket tommelfinger for længere levetid. PU-dyppet håndflade med glat finish for godt greb på tørre og let fugtige overflader.

#### FORKLARING

- Højt kvalitetsniveau af beskyttelse
- Ekstrem god fingerspidsfølelse
- Ekstra smidig
- Godt greb
- Ekstra komfortabel

#### EKSTRA FUNKTIONER

- Til touchkærme
- Forstærkning mellem pegefinger og tommelfinger
- Tynd



**MODVIRKER RISIKO FOR**

Snit/skæreskader, Vabler, Hudafskrabninger, Rivsår, Kontakt med snavs

**PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER**

Miljøer med snitrisiko, Tørre miljøer, Fugtige miljøer, Snavsede miljøer

**PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER**

Montagearbejde, Pladearbejde, Værkstedarbejde, Transportarbejde, Lagerarbejde, Metalarbejde

**PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER**

Fremstilling af motorkøretøjer, Fremstilling af basismetaller, Glas-, keramik- og byggematerialer, Fremstilling af maskiner og udstyr, Fremstilling og bearbejdning af metal, Fremstilling af gummi- og plastprodukter, Transport og logistik, Lageropbevaring

**ARBEJDSATYPE**

Let anvendelse

**SPECIFIKATION**

TYPE Skærebeskyttende handsker

KATEGORI Cat. II

STRIKKEFASTHED (GG) 18

FORETS MATERIALE CRF®-teknologi, HPPE, Nylon, Spandex, Stålfibertråd

LÆNGDE 215-280 mm

FINGERSPIDS NIVEAU 5

GREBDESIGN Blød dypning

FARVE Grå

PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 6/60

EMBALLAGETYPER Stor kasse

DYPNING Dyppet på håndfladen

DYPNINGSMATERIALE PU

MANCHETSTIL Strikket manchet

MANCHETMATERIALE Tekstil

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) Snitmodstand niveau D

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) TDM: 18N

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE HPPE (High performance polyethylene), Stålfibertråd, Nylon, Polyester, Elastan

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Polyurethan

**OVERHOLDELSE**



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 3X42D



**EGENSKABER**



Til touchkærme



Skærebeskyttelse

STØRRELSE	ART. NR	EAN
5	465A-5	7340118427737
6	465A-6	7340118428130
7	465A-7	7340118428536
8	465A-8	7340118428932
9	465A-9	7340118429335
10	465A-10	7340118429731
11	465A-11	7340118430133
12	465A-12	7340118430539

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com