

Best.-Nr.	200000X2
Werkstoff	Aluminium und Edelstahl rostfrei
Gewicht	1,4 kg



Beschreibung	Mitlaufendes Auffanggerät nach EN353-1:2014+A1:2017 mit geschwindigkeitsabhängigem Sperrmechanismus und Steighilfefunktion. Hervorragende Laufeigenschaften aufgrund nadelgelagerter Rollen. Das Auffanggerät kann durch seine drehbaren Achsen an beliebiger Stelle aus der festen Führung entnommen bzw. eingesetzt werden. Das Auffanggerät kann nur in Wirkrichtung eingesetzt werden. Dies stellt ein integrierter Blockiermechanismus sicher, der die Drehung der Achsen nur ermöglicht, wenn das Auffanggerät in Wirkrichtung eingesetzt wird. Die Blockiereinrichtung wirkt formschlüssig. Die Auslösung erfolgt unabhängig von äußeren Faktoren. Das Auffanggerät kann sowohl an der Brustöse als auch an der Bauchöse eines Auffanggurts gemäß EN 361 angeschlagen werden. Die Funktionsprüfung des Verriegelungsmechanismus kann ohne zusätzliche Vorrichtungen vor Ort durchgeführt werden. Garantierte Verriegelung auch bei starker Verschmutzung, Vereisung und Federbruch der Mechanik. Kann auch für überhängende Steigwege bis 20° verwendet werden. Mit Doppelanbindung, integriertem Schockabsorber und Karabiner mit Trilock-Verschluss.
--------------	--