



jalas® EXALTER 9995

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2022 S3S, HRO, FO, SC



For yderligere information

NY BÆREDYGTIG GENERATION

Den nye generation af EXALTER er opgraderet med flere genbrugsmaterialer uden at gå på kompromis med den overlegne kombination af slidstyrke, komfort og lethed, som brugerne har stolet på i årevis. Biobaseret vandafvisende overdel i mikrofiber holder fødderne tørre. BOA® Fit-system (af genvundet materiale) på siden eliminerer trykpunkter. Tåkappe i aluminium og genvundet metalfri sømværn med og ydersål i Vibram® ydersål af genvundet nitrilgummi med suverænt greb.

FORKLARING

- Højt kvalitetsniveau af beskyttelse
- Ekstremt godt greb
- Meget god pasform
- Ekstra komfortabel
- Ekstra god støddæmpning

EKSTRA FUNKTIONER

- Varmebestandig ydersål
- Oliebestandig ydersål
- Antistatiske egenskaber
- Polsteret skaftekant
- Ventilerende indersål
- BOA® Fit System
- Hurtig snørelukning
- Stabilizator
- Vandafvisende
- Ergonomisk formet
- Blød
- Specialdesignede detaljer
- Dobbelte støddæmpningszoner

- Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)
- Uden animalske materialer



MODVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, Sømpenetration, Forstuvningsskader, Antistatisk

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørs, Indendøre, Helårsbrug, Varme overflader, Miljøer med risiko for ydersål penetration, Tørre miljøer, Rene miljøer, Fugtige miljøer, Snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Landbrugsarbejde, Montagearbejde, Byggearbejde, Tømrerarbejde, Betonarbejde, Anlægsarbejde, Værkstedsarbejde, Finmonteringsarbejde, Fiskeindustriarbejde, Skovarbejde, Havearbejde, Inspektionsarbejde, Installationsarbejde, Maskinførerarbejde, Maskinoperatør, Metalarbejde, Papirindustriarbejde, Vedligeholdelsesarbejde, Pladearbejde, Transportarbejde, Lagerarbejde, Træindustriarbejde

SPECIFIKATION

TYPE Sikkerhedssko, Sko

KATEGORI Cat. II

SØMVÆRNETS MATERIALE EcoFlex Zero-perforeringstekstil

PASFORM Normal

KOLLEKTION Exalter

OVERDELENS MATERIALE Mikrofiber

TÅVÆRNETS MATERIALE Aluminum

FORETS MATERIALE Polyester

INDERSÅL JALAS 8304 FX3 Soft

MELLEMSÅLENS MATERIALE PU-mellemsål

YDERSÅLENS MATERIALE Gummiydertsål

LUKNING BOA® Fit System

FARVE Sort

NETTOVÆGT (STR. 42) 1.23 kg

OVERHOLDELSE



ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



EN ISO 20345:2022
S3S, HRQ, FO, SC

TP TC 019:2011

EGENSKABER



Aluminium toecap



Nail protection in
plasma-treated
composite (PTC)
textile



Heat-resistant outsole



Water repellent



Oil-resistant outsole



Ergothon Shock
Absorption System



Stabilizator



Anti-static properties



ESD

STØRRELSE	ART. NR	EAN
34	9995-34	6408487554599
35	9995-35	6408487554643
36	9995-36	6408487554698
37	9995-37	6408487554742
38	9995-38	6408487554797
39	9995-39	6408487554841
40	9995-40	6408487554896
41	9995-41	6408487554940
42	9995-42	6408487554995
43	9995-43	6408487555046
44	9995-44	6408487555091
45	9995-45	6408487555145
46	9995-46	6408487555190
47	9995-47	6408487555244

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com