



 EXALTER 9935

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2022 S1, PS, HRO, FO, SC



For yderligere
information

NY BÆREDYGTIG GENERATION

Den nye generation af EXALTER er opgraderet med flere genbrugsmaterialer uden at gå på kompromis med den overlegne kombination af slidstyrke, komfort og lethed, som brugerne har stolet på i årevis. Overdel af genvundet mikrofiber med netdækkede ventilationsåbninger. BOA® Fit-system (af genvundet materiale) på siden eliminerer trykpunkter. Tåkappe i aluminium og genvundet metalfri sømværn med og ydersål i Vibram® ydersål af genvundet nitrilgummi med suverænt greb.

FORKLARING

- Ekstremt godt greb
- Ekstra komfortabel
- Meget luftig
- Ekstra god støddæmpning

EKSTRA FUNKTIONER

- Ventilationsnet
- Varmebestandig ydersål
- Oliebestandig ydersål
- Antistatiske egenskaber
- Polsteret skaftekant
- Ventilerende indersål
- BOA® Fit System
- Hurtig snørelukning
- Stabilizator
- Ergonomisk formet
- Blød
- Specialdesignede detaljer
- Dobbelte støddæmpningszoner

- Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)
- Uden animalske materialer



MODVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, Sømpenetration, Forstuvningsskader, Antistatisk

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Indendøre, Helårsbrug, Varme overflader, Miljøer med risiko for ydersål penetration, Glatte miljøer, Tørre miljøer, Rene miljøer, Varme miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Landbrugsarbejde, Montagearbejde, Byggearbejde, Tømrerarbejde, Betonarbejde, Anlægsarbejde, Værkstedarbejde, Havearbejde, Inspektionsarbejde, Installationsarbejde, Maskinførerarbejde, Maskinoperatør, Papirindustriarbejde, Vedligeholdelsesarbejde, Transportarbejde, Lagerarbejde, Træindustriarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Agriculture, Pulp and paper, Rubber and plastic, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, Facilities

SPECIFIKATION

TYPE Sikkerhedssko, Sko

KATEGORI Cat. II

SØMVÆRNETS MATERIALE EcoFlex Zero-perforeringstekstil

PASFORM Normal

KOLLEKTION Exalter

OVERDELENS MATERIALE Mikrofiber

TÅVÆRNETS MATERIALE Aluminum

FORETS MATERIALE Polyester

INDERSÅL JALAS 8304 FX3 Soft

MELLEMSÅLENS MATERIALE PU-mellemsål

YDERSÅLENS MATERIALE Gummiydgersål

LUKNING BOA® Fit System

FARVE Sort

NETTOVÆGT (STR. 42) 1.23 kg

OVERHOLDELSE



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



EN ISO 20345:2022
S1, PS, HRO, FO, SC

EGENSKABER



Aluminium toecap



Nail protection in
plasma-treated
composite (PTC)
textile



Heat-resistant outsole



Oil-resistant outsole



Ergothan Shock
Absorption System



Stabilizator



Anti-static properties



ESD

STØRRELSE	ART. NR	EAN
34	9935-34	6408487513022
35	9935-35	6408487513039
36	9935-36	6408487513046
37	9935-37	6408487513053
38	9935-38	6408487513060
39	9935-39	6408487513077
40	9935-40	6408487513084
41	9935-41	6408487513091
42	9935-42	6408487513107
43	9935-43	6408487513114
44	9935-44	6408487513121
45	9935-45	6408487513138
46	9935-46	6408487513145
47	9935-47	6408487513152

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com