



 **GRAN PREMIO 1508 GP**

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR   EN ISO 20345:2022 S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC



For yderligere  
information

TIL DE MEST KRÆVENDE FORHOLD

Denne sikkerhedsstøvle er fremstillet til meget hårde betingelser. Den har en ekstra bred pasform, teknisk fleece og BOA® Fit-system. Den har FX2 Pro-indlægssål med PORON® XRD® for stødabsorbering, ydersål i nitrilgummi for suverænt greb på glatte underlag, en stabilisator i svangen for sikkert greb på stiger, sømværn i stål og tåkappe i letvægtsaluminium. Brug den, hvor almindelige sikkerhedssko ikke er nok.

FORKLARING

- Ekstremt godt greb
- Meget god pasform
- Ekstra komfortabel
- Ekstra god støddæmpning

EKSTRA FUNKTIONER

- ProNose tåslidsforstærkning
- Overdel, der er let at rengøre
- Rummelig pasform
- Varmebestandig overdel
- Varmebestandig ydersål
- Oliebestandig ydersål
- Antistatiske egenskaber
- Bred foldet pøs
- Foret støvleskaft
- Polsteret skaftekant
- Ventilerende indersål
- BOA® Fit System
- Ankelstøtte
- Øskener
- ESD
- Vandafvisende læder
- Varmeisolerende
- Dobbelte støddæmpningszoner
- Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)



MODVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, Sømpenetration, Forstuvningsskader, Antistatisk, Glidning, Belastningsskader

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Tørre miljøer, Rene miljøer, Kolde miljøer, Varme miljøer, Våde miljøer, Miljøer med olie og fedt, Snavsede miljøer, Krævende miljøer, Eksplosivt risikomiljøer

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Agriculture, Mining, Oil, gas, petrochemical, Pulp and paper, Rubber and plastic, Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Transportation, Building and construction

SPECIFIKATION

TYPE Støvler/Støvletter

KATEGORI Cat. II

SØMVÆRNETS MATERIALE Stål

PASFORM Bred

KOLLEKTION Gran Premio

OVERDELENS MATERIALE PU-behandlet læder

PRONOSE-MATERIALE PU

TÅVÆRNETS MATERIALE Aluminum

FORETS MATERIALE Teknisk fleece

INDERSÅL JALAS 8103 FX2 Pro-X

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, Blød E.V.A, Elektrisk ledende

polyestertråd, Dobbelte stødabsorberende zoner i PORON® XRD®

MELLEMSÅLENS MATERIALE PU-mellemsål

YDERSÅLENS MATERIALE Gummiydertsål

LUKNING BOA® Fit System

FARVE Sort

NETTOVÆGT (STR. 42) 1.46 kg

OVERHOLDELSE



Cat. II

ASTM F2413-18  
M/I/C/SD 35/PR



ÖNORM Z 1259



EN ISO 20345:2022  
S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC

TP TC 019:2011



DGVV 112-191

EGENSKABER



Antistatiske egenskaber



Ergothan støddæmpningssystem



ESD



Tåværn i aluminium



Oliebestandig ydersål



ProNose tåslidsforstærkning



Sømværn i stål



Rummelig pasform



Varmebestandig ydersål



Vandafvisende



Vintermodel

| STØRRELSE | ART. NR | EAN           |
|-----------|---------|---------------|
| 35        | 1508-35 | 6408487531293 |
| 36        | 1508-36 | 6408487531330 |
| 37        | 1508-37 | 6408487531378 |
| 38        | 1508-38 | 6408487531415 |
| 39        | 1508-39 | 6408487531453 |
| 40        | 1508-40 | 6408487531491 |
| 41        | 1508-41 | 6408487531538 |
| 42        | 1508-42 | 6408487531576 |
| 43        | 1508-43 | 6408487531613 |
| 44        | 1508-44 | 6408487531651 |
| 45        | 1508-45 | 6408487531699 |
| 46        | 1508-46 | 6408487531736 |
| 47        | 1508-47 | 6408487531774 |
| 48        | 1508-48 | 6408487531811 |
| 49        | 1508-49 | 6408487531859 |
| 50        | 1508-50 | 6408487531897 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com